

SPEED MOP MAN (230V)

Code d'article: 6010362



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Application:	eau claire
Grain max.:	2 mm
Puissance:	250 W
Auto-amorçante:	0
Débit (max.):	160 l/min.
Débit (min.) l/min:	20 l/min.
Hauteur de refoulement max. m:	6 m
Niveau d'assèchement mm:	2 mm
Dia. d'insertion min.:	175 mm
Profondeur max. sous le niveau d'eau:	3 m
Sortie:	1 "
Raccord tuyau:	1 "
Poids kg:	4.5 kg

- Design moderne et technologie avancée
- La sortie supérieure des pompes submersibles (y compris l'embout cannelé) augmente le rendement de 30% (absence de bulles d'air) et engendre un refroidissement permanent du corps de moteur en inox AISI 304
- Double étanchéité (céramique et graphite) avec chambre d'huile qui augmente la durée de vie de la pompe
- Moteur avec protection thermique incorporée
- Y compris 10 mètres de câble H05 RN-F
- Degré de protection de la partie électrique IP 68
- T° eau max: 40° C

Accessoires optionnels



6014734
Tuyau plat 1" (25m)



6014132
Accouplement GEKA (INT. 1 1/4")



6014025
Accouplement GEKA avec raccord
tuyau 1"



6014525
Collier 12mm large (25-40mm) (par 10)