

TIG PRO 201 L AC/DC HF LIQUID

Code d'article: 96757



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage TIG AC(20°C normal use):	(32%) 10x200 A
Plage de réglage TIG DC (20°C normal use):	(47%) 5-160 A
Plage de réglage MMA:	5-160 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	70 V
Connexion:	T50 (13mm)
Dimensions:	200x420x490 mm
Poids:	26 kg
Power generator (+/- 15%):	6 kW / 7,5 kVA

- Idéal pour soudage: - Aluminium TIG AC: 10A > 200A - Acier TIG DC: 5A > 160A
- Alimentation 230 V monophasée avec PFC. Le TIG 200 A AC/DC est contrôlé par micro-processeur avec panneau de commande digital Amorçage:
- - 2 possibilités: HF sans contact ou LIFT avec contact
- - Automatisation intégrée: «Adjust Ideal Position»
- Le système vous aide à positionner l'électrode avant la montée du courant
- 3 gestions de la gâchette :2-temps / 4-temps / 4-temps "LOG": l'opérateur choisit à tout moment par une brève impulsion sur la gâchette entre 2 courants de soudage
- 3 procédés AC/DC :
- - TIG: réglage commun AC et DC: pré-gaz / montée du courant / intensité (1 ou 2 intensités possibles en mode 4Tlog) / post-gaz / évanouissement Réglages spécifiques AC:
- - Balance (20 à 60 %) décapage / pénétration
- - Fréquence pour focaliser l'arc avec précision (20 à 200 Hz) manuelle ou automatique (fonction AC Easy)
- - TIG Pulsé:
- - Mode normal: l'opérateur règle son courant chaud et son courant froid ainsi que la fréquence
- - Mode Easy Pulse: l'opérateur définit son courant moyen de soudage l'appareil gère automatiquement la fréquence, le courant chaud et le courant froid
- - TIG Spot: permet de préparer les pièces en faisant du pointage ? 5 mémoires: pour sauvegarder les programmes choisis
- Soude avec une grande facilité toutes les électrodes en acier, inox, fonte, rutile ou basique
- Un Arc Force réglable : pour une meilleure pénétration et une évitation de tous risques de
- Y inclus: Torche TIG 4m refroidie à l'eau, accessoires TIG, câble de masse et pince d'électrodes

Accessoires optionnels



99922
Cylindre rempli 10 l argon



595077461
VALISE DE CHANTIER A ROULETTE - IP67



97270
Métal d'apport TIG pour ACIER SG2 2,0mm (5 kg)



97290
Métal d'apport TIG pour INOX 316 LSI 2,0 MM (5 kg)



595037236
Casque automatique truecolor XXL



97591
Support magnétique pour torche TIG



97603
TORCHE TIG SR 17 DB -T50 - 4M -
CONNECTEUR METALIQUE - DIN -
5pin



97608
TORCHE TIG SR 20 DB -T50 - 4M -
CONNECTEUR AMPHENOL
PLASTIQUE - 7PIN - LIQUID



96421
Télécommande manuelle (8m)



96422
Commande a distance (4m)



97456
Cylindre rempli 2,2 l argon - jetable



97450
Détendeur pour bouteilles jetables



97330
Gants de soudage TIG



595037663
VESTE DE SOUDURE XL



96427
EAU DE REFROIDISSEMENT (10L)



97280
Métal d'apport TIG pour ALU ALMG5
2,0mm (2 kg)



97361
COFFRET TIG SRL 20 AC/DC ET SR
20 HD