

TITAN 10 AUT (230V)

Code d'article: 6010367



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Application:	eau chargée
Grain max.:	35 mm
Puissance:	750 W
Auto-amorçante:	0
Débit (max.):	400 l/min.
Débit (min.) l/min:	50 l/min.
Hauteur de refoulement max. m:	10 m
Dia. d'insertion min.:	500 mm
Profondeur max. sous le niveau d'eau:	10 m
Sortie:	1 1/2 "
Poids kg:	17.8 kg

-
- Idéal pour l'agriculture, la construction et l'industrie
 - Double étanchéité avec chambre d'huile (silicone/carbide) qui augmente la durée de vie de la pompe
 - Pompe entièrement en fonte G20
 - 10 mètres de câble (HO7-RN-F) compris
 - Degré de protection de la partie électrique IP 68
 - T° eau max.: 40°C
-

Accessoires optionnels



6014840
Raccord tuyau (EXT. 1 1/2" x 38mm)



6014740
Tuyau plat 1 1/2" (25m)



6014532
Collier 12mm large (32-50mm) (par 10)



6014071
NIPPLE CAMLOCK 1 1/2" X
FILETAGE EXT.



6014053
ACCOUPLMENT CAMLOCK 1 1/2" x
RACCORD



25235
Huile thermique pour pompe
submersible 1l