

POMPE SUBMERSIBLE TITAN 30 MAN (3x400V)

Code d'article: 6010356



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Application:	eau chargée
Grain max.:	70 mm
Puissance:	2200 W
Auto-amorçante:	0
Débit (max.):	1200 l/min.
Débit (min.) l/min:	200 l/min.
Hauteur de refoulement max. m:	9.7 m
Dia. d'insertion min.:	800 mm
Profondeur max. sous le niveau d'eau:	10 m
Sortie:	3 "
Poids kg:	44 kg

-
- Pompe pour eau chargée pour emploi intensif, idéal pour l'agriculture, la construction et l'industrie
 - Double étanchéité de silicone/carbide WIDIA qui prolonge la longévité de la pompe
 - Pompe entièrement en fonte G 20 avec tôle de fond qui augmente la stabilité
 - 10 mètres de câble (HO7-RN-F) compris
 - Degré de protection de la partie électrique IP 68
-

Accessoires optionnels



6010354
Controlbox pour TITAN 30



6010379
Plaque de base pour TITAN 20-30



6014746
Tuyau plat 3" (25m)



6014570
Collier 12mm large (70-89mm) (par 10)



25235
Huile thermique pour pompe submersible 1l