

POMPE SUBMERSIBLE TITAN 30 MAN (3x400V)

Code d'article: 6010356



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Allimentation: | 3-400V |
| Application: | eau chargée |
| Grain max.: | 70 mm |
| Puissance: | 2200 W |
| Auto-amorçante: | 0 |
| Débit (max.): | 1200 l/min. |
| Débit (min.) l/min: | 200 l/min. |
| Hauteur de refoulement max. m: | 9.7 m |
| Dia. d'insertion min.: | 800 mm |
| Profondeur max. sous le niveau d'eau: | 10 m |
| Sortie: | 3 " |
| Poids kg: | 44 kg |

-
- Pompe pour eau chargée pour emploi intensif, idéal pour l'agriculture, la construction et l'industrie
 - Double étanchéité de silicone/carbide WIDIA qui prolonge la longévité de la pompe
 - Pompe entièrement en fonte G 20 avec tôle de fond qui augmente la stabilité
 - 10 mètres de câble (HO7-RN-F) compris
 - Degré de protection de la partie électrique IP 68
-

Accessoires optionnels



6010354
Controlbox pour TITAN 30



6010379
Plaque de base pour TITAN 20-30



6014746
Tuyau plat 3" (25m)



6014570
Collier 12mm large (70-89mm) (par 10)



25235
Huile thermique pour pompe
submersible 1l