

UNITE DE COLLECTE D'HUILE AVEC ASPIRATION PNEUMATIQUE 80L - (0E44084)

Code d'article: 567000043



Caractéristiques

Réservoir:	80 l
Capacité de drainage Litre:	62 l
Pression d'air décharge bar:	6,5-7 bar
Temps d'aspiration l/min:	1,5-2 l/min.
Volume d'aspiration total:	60-65 l
Longueur tuyau d'aspiration m:	2 m
Longueur tuyau de vidange m:	2 m
Pression max. de vidange bar:	0,5 bar
Temps décharge:	2,5-3 min.

Récupérateur-aspirateur pneumatique d'huile usagée

- Cet appareil combiné permet de changer rapidement l'huile moteur dans tous les véhicules.
- Gravité - bac de 15 litres monté sur un support réglable en hauteur
- Aspiration - à l'aide des sondes fournies
- Après la dépressurisation, l'aspirateur fonctionne de manière autonome, sans besoin de raccordement continu au système d'air comprimé
- Grand entonnoir ø 580 mm amovible
- Grille / filtre: Eviter des déversements de pétrole
- Bac orientable: utilisation facile pour différents types de voiture
- Vacuomètre pour le contrôle de la force aspirante
- Tuyau d'aspiration de 2 m avec raccord de sonde
- Tuyau de vidange pneumatique du réservoir de 2 m
- Livré avec:
 - 4 sondes flexibles ø 5 à 8 mm, longueur 700 mm (1000mm pour ø 7mm)
 - 2 sondes métalliques ø 5 et 6 mm, longueur 700 mm
 - 3 raccords pour sondes incorporées VW, BMW, Citroën

Info : Le fonctionnement est optimal avec une huile chaude entre 70 et 80 °C