

## BOUWDROGER MCR 90 GC

Artikelcode: 436000090



### Kenmerken

Capaciteit 30°C/80%:	90 ltr / 24uur
Luchtverplaatsing:	850 m³/h
Oppervlakte m²:	70-100 M²
Motorvermogen W:	1250 W
Spanning:	230 V
Temperatuur (min. - max.):	+5 / + 30 °C
Geluidsniveau dB(A):	68 dB(A)
Timer:	1
Automatische ontdooiing:	1
Lengte mm:	584 mm
Breedte mm:	575 mm
Hoogte mm:	1010 mm
Gewicht kg:	53 kg

Industriële bouwdroger die zorgt voor snel en efficiënt ontvochtigen van grote ruimtes zoals bijvoorbeeld, magazijnen, wasserettes en nieuwe huizen. Timer functie en een stand aanwezig voor automatisch ontdooien zodat deze ook te gebruiken is in een koude omgeving

- Voorzien van R290 gas
- Compact en robuust ontwerp
- Grote stevige wielen
- Voorzien van display
- Timer functie aanwezig
- De droger kan 24/24 blijven werken, en het condens permanent afvoeren
- Automatische ontdooifunctie in temperaturen onder 10°C
- Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter

#### Toepassing:

- Op bouwerven: pleister, beton, dekvloeren, chape, ...
- Bij vochtproblemen na waterlek of overstroming
- Verbeteren van luchtkwaliteit in permanent vochtige ruimtes: kelders, wasruimtes
- Bij vochtgevoelige materialen zoals papier, metaalwaren, houtvoorraad, enz.

#### Voordelen van deze bouwdrogers:

- Tijdbesparend: sneller drogen van pleisters, chapes en beton, vooral in koude en vochtige omstandigheden
- Laat uw bouwplaatsen vele malen sneller uitdrogen
- Kostenbesparend: geen lange wachttijden meer op de werf
- Sneller werven, vloeren, parket leggen, ... zonder risico op restvocht
- Vermijd vocht- en schimmelproblemen