

BS 275 (1-230 V)

Artikelcode: 50091



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Motorvermogen PK:	1 1/2 PK
Snelheid zaaglint:	45-90 m/min
Maten zaaglint mm:	27x0,9x2480 mm
Afmetingen mm:	1500x510x1570 mm
Gewicht kg:	200 kg
Zaagcapaciteit rond 90°:	225 mm
Zaagcapaciteit rond +45°:	145 mm
Zaagcapaciteit rond +60°:	90 mm
Zaagcapaciteit vierkant 90°:	190x190 mm
Zaagcapaciteit vierkant +45°:	150x150 mm
Zaagcapaciteit vierkant +60°:	90x90 mm
Zaagcapaciteit rechthoek 90°:	245x150 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +45°:	190x150 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +60°:	120x90 mm

- Stationaire machine in gietstalen uitvoering, voor intensiever gebruik
- Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multipunts bandzaaggeleiding
- Onder verstek instelbare zaagbeugel (45°/60°), dewelke plaatsbesparend werkt
- Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
- Standaard voorzien van excentersnelspanklem
- Voorzien van "controlpanel" met nulspanningsschakelaar en thermische beveiliging, tweestandenschakelaar voor snelheid (enkel op de 400 V- uitvoering)
- Inclusief koelvloeistofpomp en lengte aanslag
- Inclusief onderstel voor werken op werkhoogte (935mm)
- Schakelt automatisch uit bij het beeindigen van de zaagsnede
- Geleverd met lintzaagblad

Optioneel toebehoren



50110
ZAAGLINT BIMETAAL BS 275 / BS 300
FIJN



50113
ZAAGLINT BIMETAAL BS 275 / BS 300
GROF



50095
Rollenbaan links 2000 mm



50096
Rollenbaan rechts 2000 mm



25230
Olie voor zaag- en boormachines 5L