

BS 300 (3-400V)

Artikelcode: 50092



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1 1/2 PK
Snelheid zaaglint:	45-90 m/min
Maten zaaglint:	27x0,9x2480 mm
Afmetingen:	1500x700x1800 mm
Gewicht:	295 kg
Zaagcapaciteit rond 90°:	225 mm
Zaagcapaciteit rond +45°:	145 mm
Zaagcapaciteit rond +60°:	90 mm
Zaagcapaciteit vierkant 90°:	180x180 mm
Zaagcapaciteit vierkant +45°:	145x145 mm
Zaagcapaciteit vierkant +60°:	90x90 mm
Zaagcapaciteit rechthoek 90°:	245x150 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +45°:	190x150 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +60°:	115x90 mm

- Stationaire machine in gietstalen uitvoering, voor intensiever gebruik
- Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multi-punts bandzaag-geleiding (kogellagering + hardmetaal geleiding)
- Onder verstek instelbare zaagbeugel links (45°) en rechts (45°/60°), dewelke plaatsbesparend werkt
- Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
- Standaard voorzien van excentersnelspanklem
- Voorzien van "controlpanel" met nulspanningsschakelaar en thermische beveiliging, 2-standen schakelaar voor snelheid
- Inclusief koelvloeistofpomp, bandspanningsmeter en lengte aanslag
- Inclusief onderstel voor werken op werkhoogte (970mm)
- Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede
- Geleverd met lintzaagblad

Optioneel toebehoren



50110
ZAAGLINT BIMETAAL BS 275 / BS 300
FIJN



50113
ZAAGLINT BIMETAAL BS 275 / BS 300
GROF



50095
Rollenbaan links 2000 mm



50096
Rollenbaan rechts 2000 mm



25230
Olie voor zaag- en boormachines 5L