

BS 325 (3-400V)

Artikelcode: 50094



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	2 PK
Snelheid zaaglint:	45/90 m/min
Maten zaaglint:	27x0,9x2750 mm
Afmetingen:	1720x850x1800 mm
Gewicht:	380 kg
Zaagcapaciteit rond 90°:	225 mm
Zaagcapaciteit rond +45°:	195 mm
Zaagcapaciteit rond +60°:	125 mm
Zaagcapaciteit vierkant 90°:	200x200 mm
Zaagcapaciteit vierkant +45°:	195x195 mm
Zaagcapaciteit vierkant +60°:	125x125 mm
Zaagcapaciteit rechthoek 90°:	200x320 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +45°:	200x200 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +60°:	130x120 mm

- Stationaire machine in gietstalen uitvoering, voor intensiever gebruik
- Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multi-punts bandzaaggeleiding
- Onder verstek instelbare zaagbeugel links (45°) en rechts (45°/60°), wat plaatsbesparend werkt
- Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
- Standaard voorzien van excentersnelspanklem
- Voorzien van "controlpanel" met nulspanningsschakelaar en thermische beveiliging, 2-standen schakelaar voor snelheid
- Inclusief koelvloeistofpomp en lengte aanslag
- Inclusief onderstel voor werken op werkhoogte (970mm)
- Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede
- Geleverd met lintzaagblad

Optioneel toebehoren



50600
ZAAGLINT BIMETAAL BS 325



50095
Rollenbaan links 2000 mm



50096
Rollenbaan rechts 2000 mm



25230
Olie voor zaag- en boormachines 5L