

BS 350 (3-400V)

Artikelcode: 50093



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	2 1/2 PK
Snelheid zaaglint:	36/72 m/min
Maten zaaglint mm:	27x0,9x2925 mm
Afmetingen mm:	1920x950x1800 mm
Gewicht kg:	550 kg
Zaagcapaciteit rond 90°:	270 mm
Zaagcapaciteit rond +45°:	230 mm
Zaagcapaciteit rond +60°:	140 mm
Zaagcapaciteit rond -45°:	220 mm
Zaagcapaciteit vierkant 90°:	270x270 mm
Zaagcapaciteit vierkant +45°:	220x220 mm
Zaagcapaciteit vierkant +60°:	140x140 mm
Zaagcapaciteit vierkant -45°:	180x180 mm
Zaagcapaciteit rechthoek 90°:	330x230 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +45°:	220x210 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +60°:	140x140 mm
Zaagcapaciteit rechthoek -45°:	140x200 mm

Tandwielaangedreven bandzaagmachine met twee instelbare zaagsnelheden en op 3-400V. Voorzien van onderstel en koelliepomp

- Robuuste, zware stationaire machine in gietstalen uitvoering, voor intensief gebruik
- Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multipunts bandzaaggeleiding (kogellagering + hardmetaal geleiding)
- Onder verstek instelbare zaagbeugel links (45°) en rechts (45°/60°)
- Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
- Standaard voorzien van excentersnelspanklem
- Voorzien van controlepaneel met nulspanningsschakelaar en thermische beveiliging, tweestandenschakelaar voor snelheid
- Inclusief koelvloeistofpomp, bandspanningsmeter, lengte aanslag en onderstel
- Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede
- Geleverd met lintzaagblad

Optioneel toebehoren



50105
ZAAGLINT BIMETAAL BS 350



50095
Rollenbaan links 2000 mm



50096
Rollenbaan rechts 2000 mm



25230
Olie voor zaag- en boormachines 5L