

BS 402

Artikelcode: 50027



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	2,5 PK
Snelheid zaaglint:	35-70 m/min
Maten zaaglint mm:	34x1,1x3770 mm
Afmetingen mm:	2100x900x1500 mm
Gewicht kg:	550 kg
Zaagcapaciteit rond 90°:	355 mm
Zaagcapaciteit rond +45°:	355 mm
Zaagcapaciteit rond +60°:	230 mm
Zaagcapaciteit rond -45°:	290 mm
Zaagcapaciteit vierkant 90°:	280x280 mm
Zaagcapaciteit vierkant +45°:	280x280 mm
Zaagcapaciteit vierkant +60°:	180x180 mm
Zaagcapaciteit vierkant -45°:	250x250 mm
Zaagcapaciteit rechthoek 90°:	280x500 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +45°:	280x340 mm
Zaagcapaciteit rechthoek +60°:	180x220 mm
Zaagcapaciteit rechthoek -45°:	250x250 mm

Tandwielaangedreven bandzaagmachine met twee instelbare zaagsnelheden en op 3-400 V. Voorzien van onderstel en koeloliepomp

- Robuuste, zware stationaire machine in gietstalen uitvoering, voor intensief gebruik
- Grote zaagnauwkeurigheid, door kogelgelagerde multipunts bandzaaggeleiding (kogellagering + hardmetaal geleiding)
- Onder verstek instelbare zaagbeugel links (45°) en rechts (45°/60°)
- Daalsnelheid in te stellen door hydraulische cilinder
- Standaard voorzien van excentersnelspanklem
- Voorzien van controlepaneel met nulspanningsschakelaar en thermische beveiliging, tweestandenschakelaar voor snelheid
- Inclusief koelvloeistofpomp, bandspanningsmeter, lengte aanslag en onderstel
- Schakelt automatisch uit bij het beëindigen van de zaagsnede

Optioneel toebehoren



50109
ZAAGLINT BIMETAAL BS 402



50095
Rollenbaan links 2000 mm



50096
Rollenbaan rechts 2000 mm



25230
Olie voor zaag- en boormachines 5L