

CENTRIFUGAAL POMP INDUSTRIE CM 27

Artikelcode: 308130204



Kenmerken

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Voeding: | 1-230V |
| Motorvermogen W: | 900 W |
| Motorvermogen PK: | 0.75 PK |
| Stroomopname: | 4 Amp |
| Isolatieklasse: | F |
| Toerental: | 2850 t/min. |
| Zelf aanzuigend: | 0 |
| Max. druk (bar): | 2.7 bar |
| Debiet (max.): | 100 l/min. |
| Wateropbrengst: | 6000 l/u |
| Draaitijd uur: | Continue uur |
| Aanzuighoogte m: | 7 m |
| Opvoerhoogte max. m: | 27 m |
| Aantal waaiers: | 1 |
| Aantal afdichtingen: | 1 |
| Materiaal waaier: | Noryl |
| Materiaal motorhuis: | Gietijzer |
| Materiaal motorschacht: | RVS 304 |
| Materiaal afdichting: | Keramisch / Grafiet / NBR |
| Materiaal Pomphuis: | Gietijzer |
| Ingang ": | 1 F " |
| Uitgang: | 1 F " |
| IP: | 44 |
| Temperatuur vloeistof: | 60 °C |
| Lengte mm: | 340 mm |
| Hoogte mm: | 250 mm |
| Breedte mm: | 195 mm |
| Gewicht kg: | 9.36 kg |

Normaal zuigend, grote capaciteit en een vlakke druk. Kenmerk is dat het verschil tussen max druk en max capaciteit minimaal is.

Worden ook ingezet als drukverhogers.

Programma loopt van 0,5pk tot 15pk. Enkel- (CM) en dubbelwaaier (2CM) hoge opbrengst mogelijk

- Heel vlakke tabel, veel druk en veel water
- Hoge opbrengst mogelijk
- Messing waaiers (vanaf CM 35) voor lange levensduur en een stille loop
- Hoogwaardige afdichting en robuust gebouwd
- Kan licht vervuild water aan
- Geschikt voor continu gebruik

Aandacht

- Niet direct zelfaanzuigend, vul pomphuis altijd met water
 - Degelijke voetklep en appendage gebruiken
 - Zeer zware constructie, verplaatsing beperkt mogelijk
 - Moet beslist vorstvrij en droog staan
-