

## CENTRIFUGAAL POMP INDUSTRIE CM 27

Artikelcode: 308130204



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Motorvermogen W:	900 W
Motorvermogen PK:	0.75 PK
Stroomopname:	4 Amp
Isolatieklasse:	F
Toerental:	2850 t/min.
Zelf aanzuigend:	0
Max. druk (bar):	2.7 bar
Debiet (max.):	100 l/min.
Wateropbrengst:	6000 l/u
Draaitijd uur:	Continue uur
Aanzuighoogte m:	7 m
Opvoerhoogte max. m:	27 m
Aantal waaiers:	1
Aantal afdichtingen:	1
Materiaal waaier:	Noryl
Materiaal motorhuis:	Gietijzer
Materiaal motorschacht:	RVS 304
Materiaal afdichting:	Keramisch / Grafiet / NBR
Materiaal Pomphuis:	Gietijzer
Ingang ":	1 F "
Uitgang:	1 F "
IP:	44
Temperatuur vloeistof:	60 °C
Lengte mm:	340 mm
Hoogte mm:	250 mm
Breedte mm:	195 mm
Gewicht kg:	9.36 kg

Normaal zuigend, grote capaciteit en een vlakke druk. Kenmerk is dat het verschil tussen max druk en max capaciteit minimaal is.

Worden ook ingezet als drukverhogers.

Programma loopt van 0,5pk tot 15pk. Enkel- (CM) en dubbelwaaier (2CM) hoge opbrengst mogelijk

- Heel vlakke tabel, veel druk en veel water
- Hoge opbrengst mogelijk
- Messing waaiers (vanaf CM 35) voor lange levensduur en een stille loop
- Hoogwaardige afdichting en robuust gebouwd
- Kan licht vervuild water aan
- Geschikt voor continu gebruik

Aandacht

- Niet direct zelfaanzuigend, vul pomphuis altijd met water
  - Degelijke voetklep en appendage gebruiken
  - Zeer zware constructie, verplaatsing beperkt mogelijk
  - Moet beslist vorstvrij en droog staan
-