

## CENTRIFUGAAL POMP LANDBOUW & VOEDING CX 32-200/4

Artikelcode: 308236356



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen W:	6000 W
Isolatieklasse:	F
Toerental:	2850 t/min.
Zelf aanzuigend:	0
Max. druk (bar):	5.1 bar
Debiet (max.):	500 l/min.
Materiaal waaier:	RVS 304
Materiaal motorhuis:	RVS 304
Materiaal motorschacht:	RVS 304
Materiaal afdichting:	Keramisch / Grafiet / NBR
Materiaal Pomphuis:	RVS 304
Ingang ":	65mm "
Uitgang:	40mm "
IP:	55
Temperatuur vloeistof:	90 °C

---

De kroonjuweel uit het complete Speroni programma.

Hoogwaardige volledige rvs-delen die in aanraking komen met water. (AISI 304 of hoger)

Deze serie is bij uitstek voor de professional in de agrarische- en voedingssector.

Hoogwaardige kwaliteit, alle pompen gecertificeerd

- Geschikt voor continu gebruik
- Slijtvaste materialen en topkwaliteit afdichtingen, EPDM op aanvraag leverbaar
- Alles laser gelast.
- Zeer grote variatie in druk en opbrengst