

CENTRIFUGAAL POMP LANDBOUW & VOEDING CX32-200/5.5

Artikelcode: 308236358



Kenmerken

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Motorvermogen W: | 8300 W |
| Isolatieklasse: | F |
| Toerental: | 2850 t/min. |
| Zelf aanzuigend: | 0 |
| Debiet (max.): | 600 l/min. |
| Aanzuighoogte m: | 7 m |
| Materiaal waaier: | RVS 304 |
| Materiaal motorhuis: | RVS 304 |
| Materiaal motorschacht: | RVS 304 |
| Materiaal afdichting: | Keramisch / Grafiet / NBR |
| Materiaal Pomphuis: | RVS 304 |
| Ingang ": | 65mm " |
| Uitgang: | 40mm " |
| IP: | 55 |
| Temperatuur vloeistof: | 90 °C |

De kroonjuweel uit het complete Speroni programma.

Hoogwaardige volledige rvs-delen die in aanraking komen met water. (AISI 304 of hoger)

Deze serie is bij uitstek voor de professional in de agrarische- en voedingssector.

Hoogwaardige kwaliteit, alle pompen gecertificeerd

- Geschikt voor continu gebruik
- Slijtvaste materialen en topkwaliteit afdichtingen, EPDM op aanvraag leverbaar
- Alles laser gelast.
- Zeer grote variatie in druk en opbrengst