

## CENTRIFUGAALPOMPEN IN MONO BLOK CS 65-160 D

Artikelcode: 308236265

### Kenmerken



Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	7.5 PK
Toerental:	2850 t/min.
Zelf aanzuigend:	0
Max. druk (bar):	2.9 bar
Débit (min.) l/min:	2200 l/min.
Aantal waaiers:	1
Aantal afdichtingen:	1
Materiaal waaijer:	Gietijzer
Materiaal motorhuis:	Gietijzer
Materiaal motorschacht:	RVS 304
Materiaal afdichting:	Keramisch / Grafiet / NBR
Materiaal Pomphuis:	Gietijzer
Ingang ":	80mm "
Uitgang:	65mm "
IP:	55
Temperatuur vloeistof:	90 °C

Elektrische centrifugaalpomp met één waaijer, waarbij het pomphuis via een steun met de motor is verbonden.

Met aangeflensde zuig- en perspoorten (PN 10) en tegenflenzen met schroefdraad.

De installatie kan in elke stand worden uitgevoerd, met uitzondering van de stand waarbij de aanzuigmond naar boven is gericht.

### Toepassingen

- Pompen van proper water en andere chemisch en mechanisch niet-agressieve vloeistoffen.
- De meest uiteenlopende behoeften op het gebied van civiele techniek, landbouw, industrie of algemene techniek.
- Watervoorziening, bevoeiing door beregening of afvloeiing, zelfvoorziening of druppelirrigatie, toevoer en drukverhoging, verwarming en conditionering