

## CENTRIFUGAALPOMPEN IN MONO BLOK CS 32-160 C

Artikelcode: 308236221



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen W:	2.7 W
Isolatieklasse:	F
Toerental:	2850 t/min.
Zelf aanzuigend:	0
Max. druk (bar):	2.6 bar
Debiet (max.):	450 l/min.
Wateropbrengst:	27000 l/u
Draaitijd uur:	Continue uur
Aanzuighoogte m:	7 m
Opvoerhoogte max. m:	25.5 m
Aantal waaiers:	1
Aantal afdichtingen:	1
Materiaal waaier:	Gietijzer
Materiaal motorhuis:	Gietijzer
Materiaal motorschacht:	RVS 304
Materiaal afdichting:	Keramisch / Grafiet / NBR
Materiaal Pomphuis:	Gietijzer
Ingang ":	50mm "
Uitgang:	32mm "
Temperatuur vloeistof:	90 °C
Lengte mm:	520 mm
Hoogte mm:	360 mm
Breedte mm:	250 mm
Gewicht kg:	36 kg

---

Elektrische centrifugaalpomp met één waaier, waarbij het pomphuis via een steun met de motor is verbonden.

Met aangeflensde zuig- en perspoorten (PN 10) en tegenflenzen met schroefdraad.

De installatie kan in elke stand worden uitgevoerd, met uitzondering van de stand waarbij de aanzuigmond naar boven is gericht.

### Toepassingen

- Pompen van proper water en andere chemisch en mechanisch niet-agressieve vloeistoffen.
- De meest uiteenlopende behoeften op het gebied van civiele techniek, landbouw, industrie of algemene techniek.
- Watervoorziening, bevoeiing door beregening of afvloeiing, zelfvoorziening of druppelirrigatie, toevoer en drukverhoging, verwarming en conditionering