

Kolomboormachine CH 18

Artikelcode: 35016




Kenmerken


Voeding:	1-230V
Motorvermogen PK:	1 PK
Boorvermogen mm:	20 mm
Morseconus:	MK 2
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	280-2300 t/min
Dia. kolom mm:	80 mm
Tafelgrootte:	280x280 mm
Voetgrootte:	440x270 mm
Afstand boorkop tot kolom mm:	215 mm
Afstand boorkop tot voet mm:	638 mm
Afstand boorkop tot tafel mm:	460 mm
Hoogte mm:	1085 mm
Asverplaatsing mm:	82 mm
Gewicht kg:	59,5 kg

- Ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
- Hoogte instelling van de werktafel door middel van een tandheugel
- Werktafel zwenkbaar tussen -45° en +45° en 360° draaibaar en voorzien van olieopvang
- Voorzien van boordiepte aanslag
- Machines zijn voorzien van noodstop en nulspanningsschakelaar
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast, wegdraaien van boorkopbeveliging
- Massieve, grote bodemplaat met T-groeven
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

Optioneel toebehoren



45015
Spanklem met vlakke bekken 125 mm




45031
Spanklem met prismabekken 125 mm



45042
Met kruistafel 125 mm



45110
Spanklem precisie LK 130



45150
T-BOUT (M10x40)



40677
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G
(25-delig)



40678
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25-delig)



40664
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40668
Snijispray 200ml