

## CH 18 F

Artikelcode: 35020




### Kenmerken


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Voeding:                      | 1-230V         |
| Motorvermogen PK:             | 1 PK           |
| Boorvermogen mm:              | 20 mm          |
| Morseconus:                   | MK 2           |
| Aantal snelheden:             | 12             |
| Snelheden:                    | 280-2300 t/min |
| Dia. kolom mm:                | 80 mm          |
| Tafelgrootte:                 | 280x280 mm     |
| Voetgrootte:                  | 460x270 mm     |
| Afstand boorkop tot kolom mm: | 215 mm         |
| Afstand boorkop tot voet mm:  | 1270 mm        |
| Afstand boorkop tot tafel mm: | 775 mm         |
| Hoogte mm:                    | 1625 mm        |
| Asverplaatsing mm:            | 82 mm          |
| Gewicht kg:                   | 72,5 kg        |

- 
- Ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
  - Hoogte instelling van de werktafel door middel van een tandheugel
  - Werktafel zwenkbaar tussen -45° en +45° en 360° draaibaar en voorzien van olieopvang
  - Voorzien van boordiepte aanslag
  - Machines zijn voorzien van noodstop en nulspanningsschakelaar
  - Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast, wegdraaien van boorkopbeveliging
  - Massieve, grote bodemplaat met T-groeven
  - Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)
-


## Optioneel toebehoren



45015  
Spanklem met vlakke bekken 125 mm



45031  
Spanklem met prismabekken 125 mm



45150  
T-BOUT (M10x40)



45110  
Spanklem precisie LK 130



40677  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G (25-delig)



40678  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Co5 (25-delig)



40664  
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40668  
Snij spray 200ml



45042  
Met kruistafel 125 mm