

## CH 18 F

Artikelcode: 35020



### Kenmerken


Voeding:	1-230V
Motorvermogen PK:	1 PK
Boorvermogen:	20 mm
Morseconus:	MK 2
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	280-2300 t/min
Dia. kolom:	80 mm
Tafelgrootte:	280x280 mm
Voetgrootte:	460x270 mm
Afstand boorkop tot voet:	1270 mm
Afstand boorkop tot tafel:	775 mm
Hoogte:	1625 mm
Asverplaatsing:	82 mm
Gewicht:	72,5 kg

- 
- Ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
  - Hoogte instelling van de werktafel door middel van een tandheugel
  - Werktafel zwenkbaar tussen -45° en +45° en 360° draaibaar en voorzien van olieopvang
  - Voorzien van boordiepte aanslag
  - Machines zijn voorzien van noodstop en nulspanningsschakelaar
  - Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast, wegdraaien van boorkopbeveliging
  - Massieve, grote bodemplaat met T-groeven
  - Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)
-


## Optioneel toebehoren



45015  
Spanklem met vlakke bekken 125 mm



45031  
Spanklem met prismabekken 125 mm



45150  
T-BOUT (M10x40)



45110  
Spanklem precisie LK 130



40677  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G (25-delig)



40678  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Co5 (25-delig)



40664  
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40668  
Snijnspray 200ml



45042  
Met kruistafel 125 mm