

CH 25 F (3x400 V)

Artikelcode: 35026




Kenmerken


Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1 1/4 PK
Boorvermogen mm:	25 mm
Morseconus:	MK 3
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	210-2160 t/min
Dia. kolom mm:	92 mm
Tafelgrootte:	473x410 mm
Voetgrootte:	572x495 mm
Afstand boorkop tot kolom mm:	267 mm
Afstand boorkop tot voet mm:	1200 mm
Afstand boorkop tot tafel mm:	688 mm
Hoogte mm:	1778 mm
Asverplaatsing mm:	122 mm
Gewicht kg:	148 kg

- Ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
- Hoogte instelling van de werktafel door middel van tandheugel
- Olieopvangtafel voorzien van T-groeven en zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- Voorzien van boordiepte aanslag
- Voorzien van noodstop en nulspanningsschakelaar
- Massieve, grote bodemplaat met T-groeven
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast en/of het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Krachtstroommachines standaard met links/rechts schakelaar
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)


Optioneel toebehoren



45020
Spanklem met vlakke bekken 150 mm




45032
Spanklem met prismabekken 150 mm



45049
Spanklem snelspanmech. 150 mm



45043
Met kruistafel 150 mm



45151
T-BOUT (M12x70)



40677
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G (25-delig)



40678
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Co5 (25-delig)



40664
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40668
Snijispray 200ml