

CM 1305/11/500 D SDS (3-400V)

Artikelcode: 26855



Kenmerken

| | |
|----------------------|-------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Air input l/min: | 1300 l/min. |
| Max. druk (bar): | 11 bar |
| Ketel: | 500 l |
| Toerental: | 1000 t/min. |
| Geluidsniveau LwA: | 99 LwA |
| Geluidsniveau dB(A): | 81 dB(A) |
| Motorvermogen PK: | 10 PK |
| Afzekering (traag): | 25 A |
| Aantal cilinders: | 2 |
| Nakoeler: | ja |
| 2-traps: | ja |
| Stekker: | 0 |
| Gewicht kg: | 260 kg |

Topkwaliteit zuigercompressoren made in EU met volgende unieke kenmerken:

- Traagdraaiend: ideaal voor lange levensduur en stille werking
- Voorzien van een "state of the art" gietijzeren tweetrapscompressorpomp met een hoge efficiënte luchtopbrengst
- Voorzien van interkoeler en nakoeler
- Overgedimensioneerde motor met thermische beveiliging
- Voorzien van grote robuuste rubberen wielen waardoor deze compressors gemakkelijk op verschillende plaatsen inzetbaar zijn
- Deze rubberen kwaliteitswielen werken daarenboven trillingsdempend en geluidsreducerend
- Voorzien van een metalen riembescherming
- De motor is op een kantelbare motorplaat gemonteerd waardoor de riemspanning zeer eenvoudig kan worden bijgesteld
- Getest en geassembleerd met de beste originele periferiecomponenten zoals: drukschakelaar, drukregelaar, terugslagklep, veiligheidsventiel,...
- Volledig poedergelakte ketels
- SDS: uitgerust met een ster/driehoek schakelkast dewelke een startstroompiek vermijdt
- Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten

Optioneel toebehoren



28643
Verfspuitpistool HVLP Z 3000



25231
Olie voor zuigercompressoren