

CM 1905/11/500 D SDS (3-230V)

Artikelcode: 26862



Kenmerken

Voeding:	3-230V
Air input:	1900 l/min.
Max. druk (bar):	11 bar
Ketel:	500 l
Toerental:	1000 t/min.
Geluidsniveau LwA:	99 LwA
Geluidsniveau dB(A):	81 dB(A)
Motorvermogen PK:	12,5 PK
Aantal cilinders:	4
Nakoeler:	ja
2-traps:	ja
Stekker:	0
Gewicht:	290 kg

Topkwaliteit zuigercompressoren made in EU met volgende unieke kenmerken:

- Traagdraaiend: ideaal voor lange levensduur en stille werking
- Voorzien van een "state of the art" gietijzeren 2-traps compressorpomp met een hoge efficiënte luchtopbrengst
- Voorzien van interkoeler en nakoeler
- Overgedimensioneerde motor met thermische beveiliging
- Voorzien van grote robuuste rubberen wielen (reeds gemonteerd af fabriek) waardoor deze compressors gemakkelijk op verschillende plaatsen inzetbaar zijn
- Deze rubberen kwaliteitswielen werken daarenboven trillingsdempend en geluidsreducerend
- Voorzien van een metalen riembescherming
- De motor is op een kantelbare motorplaat gemonteerd waardoor de riemspanning zeer eenvoudig kan worden bijgesteld
- Getest en geassembleerd met de beste originele periferiecomponenten zoals: drukschakelaar, drukregelaar, terugslagklep, veiligheidsventiel,...
- Volledig poedergelakte ketels
- SDS: uitgerust met een ster/driehoek schakelkast dewelke een startstroompiek vermijdt
- Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten

Optioneel toebehoren



28643
Verfspuitpistool HVLP Z 3000



25231
Olie voor zuigercompressoren