

CM 655/15/300 D (3-400V) - 15Bar

Artikelcode: 26845



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Air input l/min:	650 l/min.
Max. druk (bar):	15 bar
Ketel:	300 l
Toerental:	1000 t/min.
Geluidsniveau LwA:	99 LwA
Geluidsniveau dB(A):	78 dB(A)
Motorvermogen PK:	5,5 PK
Aantal cilinders:	2
Nakoeler:	ja
2-traps:	ja
Stekker:	0
Gewicht kg:	190 kg

Topkwaliteit zuigercompressoren made in EU met volgende unieke kenmerken:

- Traagdraaiend: ideaal voor lange levensduur en stille werking
- Voorzien van een "state of the art" gietijzeren tweetrapscompressorpomp met een hoge efficiënte luchtopbrengst
- Heeft een hoge maximum werkdruk van 15 bar
- Voorzien van interkoeler en nakoeler
- Overgedimensioneerde motor met thermische beveiliging
- Voorzien van grote robuuste rubberen wielen waardoor deze compressors gemakkelijk op verschillende plaatsen inzetbaar zijn
- Deze rubberen kwaliteitswielen werken daarenboven trillingsdempend en geluidsreducerend
- Voorzien van een metalen riembescherming
- De motor is op een kantelbare motorplaat gemonteerd waardoor de riemspanning zeer eenvoudig kan worden bijgesteld
- Getest en geassembleerd met de beste originele periferiecomponenten zoals: drukschakelaar, drukregelaar, terugslagklep, veiligheidsventiel,...
- Volledig poedergelakte ketels
- Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten

Optioneel toebehoren



26186

Slanghaspel 15m (lucht/water) - 15bar - slang dia. int. 10mm



28611

Doseerbaar blaaspistool met silencer



28101

Professionele geijkte bandenspanningsmeter voor vrachtwagens



25231

Olie voor zuigercompressoren