

CONTIMAC PROFI 1000

Artikelcode: 60513



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Centerafstand mm:	1080 mm
Centerhoogte mm:	165 mm
Draaidiameter boven bed mm:	330 mm
Draaidiameter boven slede mm:	180 mm
Draaidiameter boven zak mm:	470 mm
Spilboring:	38 mm
Draaispilopname:	camlock D1-5
Toerental:	65-1810 t/min.
Schroefdraad metrisch:	0,4-7 mm
Schroefdraad duim:	4-60 Gg/1 "
Uitlading losse kop:	100 mm
Conus losse kop:	MK 3
Motorvermogen kW:	1,1 kW
Gewicht kg:	520 kg
Afmetingen mm:	1800 x 750 x 1400 mm

- Ideale draaibank voor elk onderhoudsatelier, technische scholen ea. met 1000 mm tussen de punten
- Zeer handige, stabiele machine met langs en dwarsvoeding
- Zak van draaibankbed uitneembaar voor het draaien van grotere diameters
- Massief prismabed van gietstaal, inductiegehard en precisie geslepen
- Geharde hoofdspil met precisie kegeltandwielen
- De losse kop wordt door middel van een hendel makkelijk en snel vastgezet
- Overzichtelijk bedieningspaneel voor rationeel werken
- Met voetbediende spilrem
- Geharde en geslepen tandwielen
- Ergonomisch 24V bedieningspaneel
- Incl. hoogwaardige halogeenlamp
- volledig gemonteerd
- Eindschakelaar voor klauwplaat beveiliging en tandwielafscherming
- Automatisch langs- en dwarsvoeding

Optioneel toebehoren



60514
Beitelset 12x12 (8-delig)



25230
Olie voor zaag- en boormachines 5L



25231
Olie voor zuigercompressoren