

CST 800 SD

Artikelcode: 563200064



Kenmerken

| | |
|-------------------------|-------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Air input l/min: | 800 l/min. |
| Max. druk (bar): | 11 bar |
| Toerental: | 1000 t/min. |
| Geluidsniveau dB(A): | 68 dB(A) |
| Motorvermogen PK: | 7.5 PK |
| Afzekering (traag): | 25 A |
| Aantal cilinders: | 2 |
| Nakoeler: | ja |
| 2-traps: | ja |
| Frequentie Hz: | 50 Hz |
| Aansluiting uit ": | 3/4 F " |
| Thermische beveiliging: | ja |
| Stekker: | 0 |
| Lengte mm: | 850 mm |
| Breedte mm: | 620 mm |
| Hoogte mm: | 1100 mm |
| Gewicht kg: | 168 kg |

Geluidsarme riemaangedreven 'stand-alone' 2-traps zuigercompressor op 3-400 V. Ideaal om in de directe werkomgeving te plaatsen.

- Uiterst stille industriële zuigercompressor 68 dB (A)
- Voorzien van een 2-traps compressiepomp met intercooler en nakoeler.
- Hoger rendement dankzij de 2 trapscompressie.
- Lagere temperatuur van perslucht na de nakoeler dankzij de 2 traps compressie, waardoor er minder condenswater in de tank komt.
- Onafhankelijke koelventilatoren zorgen voor een optimale bedrijfstempertuur in de geluidsarme kast
- Voorzien van een krachtige 7.5 PK inductiemotor op krachtstroom
- Uitgerust met een kleine 3L ketel en magneetventiel van de compressorpompe welke de opstartfase vergemakkelijkt.
- Voorzien van een duidelijk en overzichtelijk bedieningspaneel
- Sterdriehoekschakelaar zorgt voor een lage piekstrom bij de opstart
- Hoge maximum druk tot 10 bar
- Ideale geluidsarme compressor om in het onderhoudsatelier te plaatsen