

## E1 GYS AUTO

Artikelcode: 595075122



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MIG/MAG:	10-200 A
Startspanning V:	63.9 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8
Draadaanvoer (tekst):	4 Rollen Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	130 A
Inschakelduur MIG 60%:	145 A
Zekeringen:	16 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	21
Lastoorts:	EURO 3M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	740x490x780 mm
Gewicht:	40.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	9 kVA

De E1 GYS AUTO is een MIG/MAG enkelfase synergetisch lasapparaat dat speciaal is ontworpen voor het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden.

#### MIG/MAG lassen

- Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
- RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
- Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
- CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 en 1.0 mm

#### Intelligent

- Speciale synergieën: staal, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Na het inbrengen van de gegevens (draaddiameter, materiaal/gas en de te lassen dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aan te geven
- Nieuwe vereenvoudigde HMI 3.5", speciaal geschikt voor carrosseriewerkzaamheden
- Een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen kan worden gerealiseerd met een usb-stick
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden, opslaan en overzetten van jobs of machine-instellingen kunnen worden uitgevoerd met een usb-stick

#### Geïntegreerd draadaanvoersysteem

- Het draadaanvoersysteem met vier krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm
- Europese toorts aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

## Twee weergavemodules

- Easy, eenvoudige weergave die geschikt voor de meeste lassers. Het biedt de lasser een optimale laskwaliteit aan.
  - Twee lasmodules: lassen en kettinglassen
  - Vier instellingen: te lassen materiaal, diameter van de draad, dikte en lengte van de boog
- Expert, weergavemodule voor de meer ervaren lassers:
  - Lasmodules: synergetische of handmatig
  - Trekker: 2T en 4T
  - Puntmodules: spot en delay
  - Complete instelling van de lascyclus

## Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
-

## Optioneel toebehoren



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97309  
Laskabel 5m - 25mm - in blister



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97575  
LASSCHORT PROFI