

E1 GYS AUTO

Artikelcode: 595075122



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MIG/MAG:	10-200 A
Startspanning V:	63.9 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8
Draadaanvoer (tekst):	4 Rollen Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	130 A
Inschakelduur MIG 60%:	145 A
Zekeringen:	16 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	21
Lastoorts:	EURO 3M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	740x490x780 mm
Gewicht kg:	40.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	9 kVA

De E1 GYS AUTO is een MIG/MAG enkelfase synergetisch lasapparaat dat speciaal is ontworpen voor het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden.

MIG/MAG lassen

- Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
- RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
- Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
- CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 en 1.0 mm

Intelligent

- Speciale synergieën: staal, AISi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Na het inbrengen van de gegevens (draaddiameter, materiaal/gas en de te lassen dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aan te geven
- Nieuwe vereenvoudigde HMI 3.5", speciaal geschikt voor carrosseriewerkzaamheden
- Een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen kan worden gerealiseerd met een usb-stick
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden, opslaan en overzetten van jobs of machine-instellingen kunnen worden uitgevoerd met een usb-stick

Geïntegreerd draadaanvoersysteem

- Het draadaanvoersysteem met vier krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm
- Europese toorts aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Twee weergavemodules

- Easy, eenvoudige weergave die geschikt voor de meeste lassers. Het biedt de lasser een optimale laskwaliteit aan.
 - Twee lasmodules: lassen en kettinglassen
 - Vier instellingen: te lassen materiaal, diameter van de draad, dikte en lengte van de boog
- Expert, weergavemodule voor de meer ervaren lassers:
 - Lasmodules: synergetische of handmatig
 - Trekker: 2T en 4T
 - Puntmodules: spot en delay
 - Complete instelling van de lascyclus

Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
-

Optioneel toebehoren



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97309
Laskabel 5m - 25mm - in blister



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROFI

Standaard toebehoren



6015030T8
8XM-15 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3 m