

E2 GYS AUTO

Artikelcode: 595075139



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MIG/MAG:	10-200 A
Startspanning V:	63.9 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.0 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0
Draadaanvoer (tekst):	4 Rollen Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	130 A
Inschakelduur MIG 60%:	145 A
Zekeringen:	16 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	21
Lastoorts:	2X EURO 4m - massa Texas 50
Afmetingen mm:	875x630x900 mm
Gewicht kg:	58.3 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	9 kVA

De E2 GYS AUTO is een MIG/MAG enkelfase synergetische lasapparaat met twee geïntegreerde draadaanvoersystemen, dat speciaal ontworpen is voor het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden.

MIG/MAG lassen

- Veelzijdig, met de twee draadaanvoersystemen kunt u met twee verschillende types en diameters werken:
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 en 1.0 mm
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - CuSi en CuQI draad: Ø 0.8 en 1.0 mm

Intelligent

- Speciale synergieën: staal, AISi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Na het inbrengen van gegevens(draaddiameter, materiaal/gas en de te lassen dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven
- Nieuwe vereenvoudigde HMI 3.5", speciaal geschikt voor carrosseriewerkzaamheden
- Met behulp van een usb-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen kan realiseren
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli
- Portabilityfunctie: laden, opslaan en overzetten van JOBS of van een machine-instellingen kan ook worden gedaan met een usb-stick

Geïntegreerde draadaanvoersystemen

- Twee draadaanvoersystemen met vier aandrijfrollen zorgt voor een efficiënte aanvoer
- Twee geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm
- Europese toorts aansluiting die snel gemonteerd en gedemonteerd kan worden

Twee weergamodules

- Easy, eenvoudige weergave die geschikt is voor de meeste lassers. Biedt de lasser de optimale boogkwaliteit
 - Twee lasmodules: lassen en kettinglassen
 - Vier instellingen: te lassen materiaal, de diameter van de draad, de dikte en de lengte van de boog
- Expert, de weergavemodule voor de meer ervaren lasser:
 - Lasmodules: synergetisch of handmatig
 - Trekker: 2T en 4T
 - Puntmodules: spot en delay
 - Complete instelling van de lascyclus: lengte van de boog, self, pre-gas

Ergonomisch

- Automatische detectie van de toorts
 - Verstevigde wielletjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
-

Standaard toebehoren



6015030T8
8XM-15 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3 m



595063761
8XM-15 MIG-toorts voor ALU-lassen 3
m

Optioneel toebehoren



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97309
Laskabel 5m - 25mm - in blister



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI



97587
MIG-toebehorenset 7XM-15