

IMS EASYCUT K35KF

Artikelcode: 97540



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik A:	10-35 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 10 mm) 15 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 8 mm) 10 mm
inschakelduur 60%:	28 A
Zekeringen:	16 A
Afmetingen mm:	620x320x560 mm
Gewicht kg:	33 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	8 kW / 10 kVA

Plasmasnijmachine op inverterbasis met ingebouwde compressor voor de persluchtvoorziening

- Plasmasnijder met ingebouwde compressor
- Traploos regelbaar tussen 5 en 35 A
- Maximale snijcapaciteit van 12 mm in staal, roestvrijstaal en gietijzer en een maximale snijcapaciteit van 9 mm in aluminium
- Ideaal voor onderhoudswerken op verplaatsing dankzij de compacte invertertechniek
- "Arc pilote" De plasmaboog ontsteekt zonder het werkstuk aan te raken. Dit onsteekstelsel zonder HF vermijdt alle elektromagnetische storingen (radio, computer, GSM etc....)
- Voorzien van een plasmatoorts van 4 meter met dubbele veiligheidsschakelaar waardoor de plasmatoorts niet ongewild ontsteekt
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- IP 23 beschermklasse ; kan dus buiten ingezet worden
- Plasmasnijder is voorzien van een PFC waardoor men zonder krachtverlies kan werken met verlengkabels

Optioneel toebehoren



595039964
MT 35K



595040205
Compas



97575
LASSCHORT PROFI



97564
Buitenhuls PLASMA CUTTER 35KF (4 stuks)



97567
Sproeier PLASMA CUTTER 30FV/35KF/40FV (10 stuks)



97568
Luchtverdeler PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/K35 PFC 40FV (2 stuks)



97569
Elektrode PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/K35 PFC/ 40FV (10 stuks)



97570
Trolley PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/40FV



97199
Snijwagen PLASMA CUTTER 25K



97326

Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode