

DOMPELPOMP F1/30 M AUT (230V)

Artikelcode: 6010300



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Toepassing:	zuiver water
Max. korrelgrootte:	10 mm
Vermogen:	250 W
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	140 l/min.
Débit (min.) l/min:	20 l/min.
Opvoerhoogte max. m:	6.5 m
Drainage niveau mm:	14 mm
Min. dia. inbouwruimte:	350 mm
Max. onderdompeldiepte:	10 m
Uitgang:	1 1/4 "
Gewicht kg:	5.8 kg

-
- Robuuste pomp volledig vervaardigd uit RVS AISI 304
 - Dubbele afdichting (keramisch/grafiet) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
 - Motor met ingebouwde thermische beveiliging
 - Inclusief 10 meter kabel (H07 RN-F)
 - Schoep in AISI 304
 - Max. watertemperatuur: 50°C (90°C max. 3 min.)
 - Dankzij bovengang continue koeling van de motor
-

Optioneel toebehoren



6014832
Messing slangpilaar (EXT. 1 1/4" x 32 mm)



6014737
Plat afrolbare afvoerslang 1 1/4" (25m)



6014232
Geka - koppeling (EXT. 1 1/4")



6014525
Slangklem 12 mm (25-40mm) per 10



6014032
Geka - koppeling met slangtulle 1 1/4"