

F1/50 M VORTEX AUT (230 V)

Artikelcode: 6010306



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Toepassing:	vervuild water
Max. korrelgrootte:	20 mm
Vermogen:	370 W
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	180 l/min.
Débit (min.) l/min:	20 l/min.
Opvoerhoogte max. m:	6.5 m
Drainage niveau mm:	25 mm
Min. dia. inbouwruimte:	350 mm
Max. onderdompeldiepte:	10 m
Uitgang:	1 1/4 "
Gewicht kg:	6.1 kg

- Robuuste vuilwaterpomp volledig vervaardigd uit RVS AISI 304
- Dubbele dichting (silicon/carbide) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Inclusief 10 meter kabel (H07 RN-F)
- Schoep in AISI 304
- Max. watertemperatuur: 50°C (90°C max. 3 min.)
- Dankzij bovengang continue koeling van de motor
- Dankzij de gesloten onderplaat zakt de pomp niet weg in zompige ondergrond

Optioneel toebehoren



6014832
Messing slangpilaar (EXT. 1 1/4" x 32 mm)



6014232
Geka - koppeling (EXT. 1 1/4")



6014032
Geka - koppeling met slangtulle 1 1/4"



6014737
Plat afrolbare afvoerslang 1 1/4" (25m)



6014525
Slangklem 12 mm (25-40mm) per 10