

## GALAXY 250M

Artikelcode: 595082113



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MIG/MAG:	10-250 A
Instelbereik TIG:	10-250 A
Instelbereik MMA:	20-250 A
Startspanning V:	67 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.2 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draadaanvoer (tekst):	4 Rollen Electric Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	130 A
Inschakelduur MIG 60%:	150 A
Inschakelduur TIG 100%:	130 A
Inschakelduur TIG 60%:	150 A
Inschakelduur MMA 100%:	120 A
Inschakelduur MMA 60%:	150 A
Zekeringen:	16 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	23S
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	780x450x800 mm
Gewicht kg:	45 kg

De GALAXY 250M is een enkelfase multiprocedure-inverterlasapparaat. Dankzij de pulssynergieën kunt u sneller lassen en zal er aanzienlijk minder spatvorming zijn. De GALAXY 250M is uitstekend geschikt voor het lassen van dun aluminium en roestvrijstalen onderdelen.

### Multiprocedure

Lasgenerator voor alle handmatige lastoepassingen

- MIG- en MAG-puls
  - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
  - Inoxidraad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
  - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
- MMA DC/puls: basische en rutiele elektroden
- TIG DC lift/puls

### Hoogwaardig MIG- en MAG- lassen

- Vier lasmodules
  - Standaard: ideaal voor eenvoudige lastoepassingen
  - Puls: vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking
  - ModulArc: ideaal voor het assembleren van aluminiumlegeringen
  - Handmatig: geschikt voor de ervaren lasser

- Dankzij de pulseboog kunt u tot 30% sneller lassen
- Draadnaavoersysteem met vier rollen aangedreven door een digitale encoder voor een perfecte draadtoevoer

### Intelligent

- Met behulp van een USB-stick kunt u snel en eenvoudig het apparaat updaten
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (jobs) voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: laden, opslaan en overzetten van jobs of machine-instellingen kan eenvoudig met een USB-stick
- Traceability van alle lasnaden (EN 3834)
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires

### Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
  - Beschermingsklasse IP23S
  - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit
  - Draadaanvoer en spoel met LED-verlichting
  - Duidelijke display toont het verbruik van de lasdraad
-

## Standaard toebehoren



6025040T8  
8XM-25 MIG-toorts met  
EURO-aansluiting 4m



97317  
Elektrodekabel gemonteerd T50-  
4m-300 A-35/

## Optioneel toebehoren



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel  
voor België)



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROFI



300060T  
Zwanehals 8XM-25



150102T  
Kontakttiphouder 7XM-25 (5 stuks)



100202T  
Kontakttip 0,8 mm 7XM-25/36 (10 stuks)



100206T  
Kontakttip 1 mm 7XM-25/36 (10 stuks)



100208T  
Kontakttip 1,2 mm 7XM-25/36 (10 stuks)




100217T  
Kontakttip 0,8 mm ALU 7XM-25/36 (10 stuks)




100221T  
Kontakttip 1 mm ALU 7XM-25/36 (10 stuks)



100223T  
Kontakttip 1,2 mm ALU 7XM-25/36 (10 stuks)



200409T  
Gasmondstuk cilindrisch 7XM-25 (5 stuks)



200415T  
Gasmondstuk konisch 7XM-25 (5 stuks)



200472T  
Gasmondstuk puntlas 7XM-25 (5 stuks)




200485T  
Gasmondstuk spotterkop 7XM-25 (5 stuks)



200452T  
Gasmondstuk sterk konisch 7XM-25 (5 stuks)



200465T  
Gasmondstuk flessenvorm 7XM-25 (5 stuks)




305620T  
Veer 7XM-25 (5 stuks)



302545T  
Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 4m



302548T  
Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 4m (ALU)



305602  
ALU startkit 7XM-25



97588  
MIG-toebehorenset 7XM-25