

GALAXY 320T

Artikelcode: 595080997K



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	10-320 A
Instelbereik TIG:	10-320 A
Instelbereik MMA:	20-320 A
Startspanning V:	69 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	220 A
Inschakelduur MIG 60%:	260 A
Inschakelduur TIG 100%:	250 A
Inschakelduur TIG 60%:	270 A
Inschakelduur MMA 100%:	200 A
Inschakelduur MMA 60%:	240 A
Zekeringen:	16 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	IP23S
Lastoorts:	EURO 3M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	750x450x800 mm
Gewicht kg:	46 kg

De multiprocedure lasgenerator GALAXY 320T beheerst alle MIG-, MAG-, TIG- en MMA-lasprocedures en is bij uitstek geschikt voor professionele laswerkzaamheden. De MIG- en MAG-pulsemodule biedt de lasser een perfecte beheersing van de energie zodat de vervorming van de te lassen onderdelen minimaal is.

Multiprocedure

Lasgenerator voor alle handmatig bediende laswerkzaamheden:

- MIG- en MAG-puls
 - Staaldraad en roestvrijstaaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Gevuld draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/puls: basische en rutiele elektroden
- TIG DC lift/puls

Hoogwaardig MIG- en MAG- lassen

- Vier lasmodules:
 - Standaard: ideaal voor eenvoudige lastoepassingen
 - Pulse: vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking
 - ModulArc: ideaal voor het assembleren van aluminiumlegeringen
 - Handmatig: geschikt voor de ervaren lasser

- Dankzij de pulseboog kan u tot 30% sneller lassen
- Draadaanvoersysteem met vier rollen aangedreven door een digitale encoder voor een perfecte draadtoevoer.

Intelligent

- Met behulp van een USB-stick kunt u snel en eenvoudig het apparaat updaten
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (jobs) voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: laden, opslaan en overzetten van jobs of machine-instellingen kan eenvoudig met een USB-stick.
- Traceability van alle lasnaden (EN 3834)
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires

Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid
 - Beschermingsklasse IP23S
 - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit
 - Draadaanvoer en spoel met LED-verlichting
 - Duidelijke display toont het verbruik van de lasdraad
-

Standaard toebehoren



6036030T8
8XM-36 MIG-toorts met
EURO-aansluiting 3m



97313
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400
A-35mm²

Optioneel toebehoren



97589
MIG-toebehorenset 8XM-36



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI