

## GALAXY 400T DUO

Artikelcode: 595084391



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	10-400 A
Instelbereik TIG:	10-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	4 Rollen Electric Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	280 A
Inschakelduur MMA 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	23S
Lastoorts:	1x EURO 4m - massa Texas 50 / 1x 3m ALU
Afmetingen mm:	900x550x670 mm
Gewicht kg:	55 kg

De GALAXY 400T DUO is een multiprocedure driefasen-inverterlasapparaat. De MIG-en MAG-pulsmodule biedt de lasser een perfecte controle van de energie zodat de vervorming van de te lassen onderdelen minimaal is. Dankzij de pulssynergieën kan u sneller lassen en is er minder spatvorming.

#### Multiprocedure

- MIG/MAG -puls
  - Staaldraad en roestvrijstaaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - Gevulde draad (veranderen van polariteit): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/puls: basische en rutiele elektroden
- TIG DC lift/puls

#### Hoogwaardig MIG- en MAG- lassen

- Vier lasmodules:
  - Standaard: ideaal voor eenvoudige lastoepassingen
  - Puls: vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking
  - ModulArc: ideaal voor het assembleren van aluminiumlegeringen
  - Handmatig: geschikt voor de ervaren lasser

- Dankzij de gepulseerde boog kunt u tot 30% sneller lassen
- Draadaanvoersysteem met vier rollen, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte draadtoevoer

### Intelligent

- Met behulp van een USB-stick kunt u snel en eenvoudig het apparaat updaten.
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (jobs) voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden, opslaan en overzetten van jobs of machine-instellingen kan eenvoudig met een USB-stick.
- Traceability van alle lasnaden (EN 3834)
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires

### Ergonomisch

- Automatische keuze van het draadaanvoersysteem
  - Vier hefpunten voor het veilig heffen en transporteren
  - Beschermklasse IP23S
  - Eenvoudig en snel veranderen van polariteit
  - Draadaanvoer en spoel met LED-verlichting
  - Duidelijke display toont het verbruik van de lasdraad
-

## Standaard toebehoren



6036040T8  
8XM-36 MIG-toorts met  
EURO-aansluiting 4 m



595063808  
8XM-36 migtoorts voor ALU-lassen 3m



97317  
Elektrodekabel gemonteerd T50-  
4m-300 A-35/

## Optioneel toebehoren



97589  
MIG-toebehorenset 8XM-36



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



99921  
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel  
voor België)



97322  
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -  
elektrode



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROFI