

## GALAXY 400T G ALU

Artikelcode: 595084308



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-400 A
Instelbereik TIG:	10-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	4 Rollen Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	280 A
Inschakelduur MMA 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Koeling:	Air cooling
Beveiligingsklasse:	IP23S
Lastoorts:	EURO 4m - massa Texas 50
Afmetingen mm:	900x550x670 mm
Gewicht kg:	55 kg

De GALAXY 400T ALU is een multiprocedure driefasenlasgenerator met een afzonderlijk draadaanvoersysteem. Dankzij de pulssynergieën kunt u sneller lassen en zal er aanzienlijk minder spatvorming zijn. De GALAXY 400T G ALU is uitstekend geschikt voor het lassen van dun aluminium en roestvrijstalen onderdelen.

### Multiprocedure

- MIG- en MAG-puls
  - Staaldraad en roestvrijstaal draad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - Gevuld draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/puls: basische en rutiele elektroden
- TIG DC lift/puls

### Hoogwaardig MIG- en MAG- lassen

- Vier lasmodules:
  - Standaard: ideaal voor eenvoudige lastoepassingen
  - Puls: vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking
  - ModulArc: ideaal voor het assembleren van aluminiumlegeringen
  - Handmatig: geschikt voor de ervaren lasser
- Dankzij de pulseboog kunt u tot 30% sneller lassen

- Draadaanvoersysteem met vier rollen aangedreven door een digitale encoder voor een perfecte draadtoevoer

### Intelligent

- Met behulp van een USB-stick kunt u snel en eenvoudig het apparaat updaten
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (jobs) voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden, opslaan en overzetten van jobs of machine-instellingen kan eenvoudig met een USB-stick
- Traceability functie van alle lasnaden volgens EN 3834
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires

### Ergonomisch

- Dubbel scherm om het apparaat nog eenvoudiger in te kunnen stellen
  - Verstevigde wieltjes zorgen voor optimale stabiliteit en wendbaarheid
  - Vier hefpunten voor het veilig heffen en transporteren
  - Beschermklasse IP23S
-

## Standaard toebehoren



595063808

8XM-36 migtoorts voor ALU-lassen 3m



97313

Massakabel gemonteerd T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>

## Optioneel toebehoren



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



99921  
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel  
voor België)



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROFI



97322  
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -  
elektrode