

## GALAXY 400T GW ALU

Artikelcode: 595084377



### Kenmerken

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Voeding:                 | 3-400V                           |
| Instelbereik MIG/MAG:    | 15-400 A                         |
| Instelbereik TIG:        | 10-400 A                         |
| Instelbereik MMA:        | 20-400 A                         |
| Startspanning V:         | 66 V                             |
| Lasdraad:                | 5kg (200 mm), 15kg (300mm)       |
| Draad mm:                | 0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm |
| Standaard aanvoerrollen: | Ø 1,0/1,2                        |
| Draadaanvoer (tekst):    | 4 Rollen Electrique Control 50W  |
| Inschakelduur MIG 100%:  | 280 A                            |
| Inschakelduur MIG 60%:   | 300 A                            |
| Inschakelduur TIG 100%:  | 300 A                            |
| Inschakelduur TIG 60%:   | 340 A                            |
| Inschakelduur MMA 100%:  | 280 A                            |
| Inschakelduur MMA 60%:   | 300 A                            |
| Zekeringen:              | 32 A                             |
| Koeling:                 | Liquid Cooling                   |
| Beveiligingsklasse:      | IP23S                            |
| Lastoorts:               | EURO 3M Liquid - massa Texas 50  |
| Afmetingen mm:           | 900x550x810 mm                   |
| Gewicht kg:              | 68 kg                            |

De GALAXY 400T GW ALU is een multiprocedure driefasenlasgenerator met gescheiden draadaanvoersysteem en geïntegreerde koelgroep. Dankzij de pulssynergieën kunt u sneller lassen en zal er aanzienlijk minder spatvorming zijn. De GALAXY 400T GW ALU is uitstekend geschikt voor het lassen van dun aluminium en roestvrijstalen onderdelen.

### Multiprocedure

- MIG- en MAG- puls
  - Staaldraad en roestvrijstaaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
  - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
  - Gevuld draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/puls: basische en rutiele elektroden
- TIG DC lift/puls

### Hoogwaardig MIG- en MAG- lassen

- Vier lasmodules
  - Standaard: ideaal voor eenvoudige lastoepassingen
  - Puls: vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking
  - ModulArc: ideaal voor het assembleren van aluminiumlegeringen
  - Handmatig: geschikt voor het ervaren lasser

- Dankzij de gepulseerde boog kunt u tot 30% sneller lassen
- Draadaanvoersysteem met vier rollen aangedreven door een digitale encoder voor een perfecte draadtoevoer

### Intelligent

- Met behulp van een USB-stick kunt u snel en eenvoudig het apparaat updaten
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (jobs) voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden, opslaan en overzetten van jobs of van machine-instellingen kan eenvoudig met een USB-stick
- Traceability van alle lasnaden volgens EN 3834
- Module voor het kalibreren van lasaccessoires

### Ergonomisch

- Geïntegreerde koelgroep (800 W)
  - Dubbel scherm om het apparaat nog eenvoudiger in te kunnen stellen
  - Verstevigde wieltjes zorgen voor een optimale stabiliteit en wendbaarheid
  - Vier hefpunten voor de veilig heffen en transporteren
  - Beschermklasse IP23S
-

## Standaard toebehoren



595046160  
MB501-ALU 3M MIGTOORTS  
WATERGEKOELD



97313  
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>

## Optioneel toebehoren



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



99921  
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel  
voor België)



595072381  
MIG-toebehorenset MB501



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROF1



97322  
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -  
elektrode