

GALAXY 400T GW ALU

Artikelcode: 595084377



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-400 A
Instelbereik TIG:	10-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	4 Rollen Electrique Control 50W
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	280 A
Inschakelduur MMA 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Koeling:	Liquid Cooling
Beveiligingsklasse:	IP23S
Lastoorts:	EURO 3M Liquid - massa Texas 50
Afmetingen mm:	900x550x810 mm
Gewicht kg:	68 kg

De GALAXY 400T GW ALU is een multiprocedure driefasenlasgenerator met gescheiden draadaanvoersysteem en geïntegreerde koelgroep. Dankzij de pulssynergieën kunt u sneller lassen en zal er aanzienlijk minder spatvorming zijn. De GALAXY 400T GW ALU is uitstekend geschikt voor het lassen van dun aluminium en roestvrijstalen onderdelen.

Multiprocedure

- MIG- en MAG- puls
 - Staaldraad en roestvrijstaaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Gevuld draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/puls: basische en rutiele elektroden
- TIG DC lift/puls

Hoogwaardig MIG- en MAG- lassen

- Vier lasmodules
 - Standaard: ideaal voor eenvoudige lastoepassingen
 - Puls: vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking
 - ModulArc: ideaal voor het assembleren van aluminiumlegeringen
 - Handmatig: geschikt voor het ervaren lasser

- Dankzij de gepulseerde boog kunt u tot 30% sneller lassen
- Draadaanvoersysteem met vier rollen aangedreven door een digitale encoder voor een perfecte draadtoevoer

Intelligent

- Met behulp van een USB-stick kunt u snel en eenvoudig het apparaat updaten
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (jobs) voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden, opslaan en overzetten van jobs of van machine-instellingen kan eenvoudig met een USB-stick
- Traceability van alle lasnaden volgens EN 3834
- Module voor het kalibreren van lasaccessoires

Ergonomisch

- Geïntegreerde koelgroep (800 W)
 - Dubbel scherm om het apparaat nog eenvoudiger in te kunnen stellen
 - Verstevigde wieltjes zorgen voor een optimale stabiliteit en wendbaarheid
 - Vier hefpunten voor de veilig heffen en transporteren
 - Beschermklasse IP23S
-

Standaard toebehoren



595046160
MB501-ALU 3M MIGTOORTS
WATERGEKOELD



97313
Massakabel gemonteerd T50- 4m-400
A-35mm²

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



99921
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel
voor België)



595072381
MIG-toebehorenset MB501



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROF1



97322
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -
elektrode