

GALAXY 400T W ALU

Artikelcode: 595084285



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	10-400 A
Instelbereik TIG:	10-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	66 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control
Inschakelduur MIG 100%:	280 A
Inschakelduur MIG 60%:	300 A
Inschakelduur TIG 100%:	300 A
Inschakelduur TIG 60%:	340 A
Inschakelduur MMA 100%:	280 A
Inschakelduur MMA 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Koeling:	Liquid Cooling
Beveiligingsklasse:	IP23S
Lastoorts:	EURO 3M liquid - massa Texas 50
Afmetingen mm:	900x550x810 mm
Gewicht kg:	70 kg

De GALAXY 400T W ALU met geïntegreerde koelgroep is een professionele multiprocedure- MIG-, MAG-, TIG- en MMA-lasgenerator. Dankzij de pulssynergieën kunt u sneller lassen en er is minder spatvorming. De GALAXY 400T W ALU is uitstekend geschikt voor het lassen van dunner aluminium en roestvrijstalenonderdelen.

Multiprocedure

- MIG- en MAG-puls:
 - Staaldraad en roestvrijstaaldraad: Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - Gevuld draad (ompoling): Ø 0.9 tot 1.6 mm
- MMA DC/puls: basische en rutiele elektroden
- TIG DC lift/puls

Hoogwaardig MIG- en MAG- lassen

- Vier lasmodules:
 - Standaard: ideaal voor eenvoudige lastoepassingen
 - Puls: vermindert spatvorming en vereist weinig nabewerking
 - ModulArc: ideaal voor het assembleren van aluminiumlegeringen
 - Handmatig: geschikt voor de ervaren lasser
- Dankzij de gepulseerde boog kunt u tot 30% sneller lassen
- Draadaanvoersysteem met vier rollen, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte

draadtoevoer

Intelligent

- Met behulp van een USB-stick kunt u snel en eenvoudig het apparaat volledig updaten
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (jobs) voor veelgebruikte lascycli
- Portability functie: het laden, opslaan en overzetten van jobs of machine-instellingen kan eenvoudig met een USB-stick gerealiseerd worden
- Traceability van alle lasnaden (EN 3834)
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires

Ergonomisch

- Verstevigde wieltjes zorgen voor een grotere stabiliteit en wendbaarheid
 - Vier hefpunten voor het veilig heffen en transporteren
 - Beschermklasse IP23S
 - Draadaanvoer en spoel met LED-verlichting
 - Duidelijke display toont het verbruik van de lasdraad
-

Standaard toebehoren



595046160
MB501-ALU 3M MIGTOORTS
WATERGEKOELD



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



99921
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel
voor België)



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI



97322
Lashandschoenen (kort) MIG/MAG -
elektrode