



Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.



Dynamische lasboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt.



Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom.



Heel handig dankzij laag gewicht (2,9 kg), kleine afmetingen en laag energieverbruik.



MMA

- ✓ Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nullastspanning.
- ✓ Constante laskracht.
- ✓ Heel zachte vlamboog vanwege gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor netspanningsvariaties of lengte van de lasboog.
- ✓ Heel goed penetratie en perfecte lasboog stabiliteit.

130
A



Leverbaar in plastic doos met:

- Massakabel (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Elektrodekabel (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

STERKE PUNTEN







HOT START : startstroomverhoging bij het inschakelen.

ANTI STICKING : voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode.

ARC FORCE : prompt stroom verhoging bij moeilijke lassituaties.



BEVEILIGING BIJ GENERATOR GEBRUIK EN
TEGEN NETSPANNINGSVARIATIES.

 50/60hz	 I ₂ MMA	 ø1,6 ø2,0 ø2,5 ø3,2 ø4,0	EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)					
230V	13A	10 - 130A	62	50		47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9