

Met de EASYCUT K35 PFC plasmasnijder met geïntegreerde compressor kunt u, overal waar u zich bevindt en waar een enkelfase stroomvoorziening voorhanden is, snel en efficiënt metaal snijden. Dankzij de PFC technologie functioneert deze plasmasnijder op 195 V tot 265 V. De EASYCUT K35 PFC staat garant voor snijresultaten van zeer hoge kwaliteit, zelfs met gebruik van verlengkabels van 100 m. Klein, licht in gewicht en makkelijk te transporteren. Kan 35 A vermogen leveren en is geschikt voor het snijden van verschillende types staal tot 15 mm dik.

OPTIMALE PRESTATIES

- Automatische regulering van de lucht-toevoer, speciaal geschikt voor de TPT 35 toorts.
- Snijdt moeiteloos alle soorten staal (zacht staal, roestvrij staal, gehard staal, HLE), aluminium, koper enz.
- Snijdt sneller dan thermisch snijden met Oxygaz.

ZEER EENVOUDIG IN GEBRUIK

- Praktisch en, dankzij de geïntegreerde compressor, bij uitstek geschikt voor werkzaamheden op locatie.
- Het interne luchtfilter met automatische zuivering voorkomt condens in de toorts.
- Ontsteking zonder HF, ter voorkoming van eventuele storingen die schade aan de omliggende elektronica zouden kunnen veroorzaken.
- Vakje voor het opbergen van slijtonderdelen.

IDEAAL VOOR ON-SITE KLUSSEN

- Kan worden gebruikt met een verlengsnoer tot 100m lang.
- Versterkte carrosserie en anti-stoot blokjes.
- Neemt weinig ruimte in en kan eenvoudig verplaatst worden.
- Beveiligd tegen overspanning tot 400 V (PROTEC 400).
- Beschermklasse IP23S, dus ook geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen.
- Optimale koeling met ventilatie-kanaal dat het elektronische gedeelte afschermt van stofdeeltjes.

PREMIUM TOORTS

- Schokbestendig en bestand tegen hoge temperaturen.
- Snel en eenvoudig aansluiten/afkoppelen van de toorts zonder gereedschap.
- Trekker met veiligheidsmechanisme.



Geleverd met



TPT 35 - 4 m

2 m - 10 mm²









PERFORMANCE

Capaciteit	Dikte
Separation	15 mm
Clean Cut	10 mm

ACCESSOIRES EN SLIJTONDERDELEN (optioneel)

	Mondstuk	x 4 040182
	Contact-tip	x 10 080799
	Gasverspreider	x 2 040175
	Elektrode	x 10 040168



					 mm (max)				AIR SYSTEM	EN 60974-1 (40°C)				IP	
	50/60 Hz		A	A	Clean Cut		Separation			IA (60 %)	I _{max}				
					Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi				cm	kg		
	230 V 1~	2 m	16	10 → 35	10	8	15	10	Geïntegreerde compressor	26 A	35 A	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW