

## GOLD MULTI 140-2

Artikelcode: 96724



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	20-120 A
Instelbereik MIG/MAG:	30-140 A
Zekeringen:	16 A
Lastoorts:	EURO - massa Texas 25
Lasdraad:	1kg (100 mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/0,9
Draad mm:	0,6-0,8 mm
Draad "No Gas":	0,9 mm
Draadaanvoer:	2 rollen
Afmetingen mm:	340x160x350 mm
Gewicht:	8,2 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	8 kVA

De GOLD MULTI 140 is een semiautomatisch multiproces lasapparaat. Met het apparaat kan MIG/MAG, met gevulde draad en MMA gelast worden. Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel kunt u de lasstroom en de draadsnelheid makkelijk instellen. Het apparaat is licht en eenvoudig te transporteren. De GOLD MULTI 140-2 wordt aanbevolen voor het lassen van staal, rvs en aluminium.

- Multi proces lasinverter (3 in 1) kan volgende lasprocedures:
  - MIG/MAG met beschermgas
  - MIG/MAG met gevulde lasdraad (zonder beschermgas)
  - Elektrode lasinverter voor het lassen van rutiel elektrodes
- Intuïtieve instelling van de draadsnelheid en de lasspanning
- Voor lasdraadspoelen tot 100 mm diameter
- Motor met twee aanvoerrollen (voor 0,6 mm/0,8 mm en 0,9mm in no gaz)
- Voorzien van een polariteit inversie kabel voor NO GAZ lassen
- Kan rutiel elektrodes lassen tot 3.2mm
- MMA-lasassistentie: antisticking functie , voorkomt dat de elektrodeblijft plakken bij het starten
- Dankzij de NO GAZ functie kan je ook makkelijk buiten MIG/MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Geleverd met MIG-lastoorts (2m), elektrohouder(1.6m) en massaklem (1.6m)

# Optioneel toebehoren

CONTIMAC



97690  
Start to Weld "No gas"

99920  
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel voor België)



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers (België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers (Nederland)



99964  
Lashelm automatisch Weldmeister BASIC TRUE COLOR



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode



97578  
LASDRAAD STAAL DIA. 0,6 - 0,9KG BLISTER



97579  
LASDRAAD STAAL DIA. 0,8 - 0,9KG BLISTER



97582  
LASDRAAD INOX DIA. 0,8 - 1KG (BLISTER)



97581  
LASDRAAD ALU (AISI 12) DIA. 0,8 -  
0,5KG (BL)



97580  
LASDRAAD ALU (AISI 5) DIA. 0,8 -  
0,5KG (BLI)



97391  
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm  
0,9kg



100102T  
Kontakttip 0,8 mm 7XM-15 (10 stuks)



100122T  
Kontakttip 0,8 mm ALU 7XM-15 (10  
stuks)



99922  
Gasfles gevuld 10 l argon (enkel voor  
België)



97575  
LASSCHORT PROFI