

## Kolomboormachine GT 30 F

Artikelcode: 35062



### Kenmerken


Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1 PK
Boorvermogen in gietijzer mm:	30 mm
Boorvermogen in staal mm:	25 mm
Wijze van boren:	manueel
Morseconus:	MK 3
Aantal snelheden:	6
Snelheden:	125-2825 t/min
Dia. kolom mm:	95 mm
Tafelgrootte:	310x320 mm
Afstand boorkop tot kolom mm:	240 mm
Afstand boorkop tot voet mm:	1100 mm
Afstand boorkop tot tafel mm:	630 mm
Max. verplaatsing van de kop:	250 mm
Asverplaatsing mm:	110 mm
Afmetingen mm:	700x500x1925 mm
Gewicht kg:	300 kg

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Manuele voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Tafel en boorunit van de GT 30 F zijn afzonderlijk in de hoogte regelbaar door middel van een tandheugel
- Standaard met hoogwaardige boorkop (3-16 mm)

## Optioneel toebehoren



45032  
Spanklem met prismabekken 150 mm



45151  
T-BOUT (M12x70)



40677  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G  
(25-delig)



40678  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Co5 (25-delig)



40670  
Machinetappenset HSS



40664  
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40663  
Trappenboorset HSS Co5



40668  
Snijspray 200ml



40130  
Universele koelpomp 230V