

GT 35

Artikelcode: 35064



Kenmerken


Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1.2 / 1.5 PK
Boorvermogen in gietijzer mm:	35 / M20 mm
Boorvermogen in staal mm:	30 / M20 mm
Wijze van boren:	Manueel
Morseconus:	MK3
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	125-3030 t/min
Dia. kolom mm:	110 mm
Tafelgrootte:	420x350 mm
Afstand boorkop tot kolom mm:	260 mm
Afstand boorkop tot voet mm:	1150 mm
Afstand boorkop tot tafel mm:	670 mm
Hoekverdraaiing max. tafel:	+/-45 °
Max. tafel verplaatsing:	605 mm
Asverplaatsing mm:	135 mm
Gewicht kg:	340 kg

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Manuele neerwaartse voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Tafel door middel van een tandheugel in de hoogte instelbaar
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Voorzien van werktafel die zwenkbaar is in +/- 45 °
- Standaard met hoogwaardige boorkop (3-16 mm)

Optioneel toebehoren



45032
Spanklem met prismabekken 150 mm



45151
T-BOUT (M12x70)



40677
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G
(25-delig)



40678
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25-delig)



40664
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40663
Trappenboorset HSS Co5



40668
Snij spray 200ml