

KolomboormachineGT 40 EM

Artikelcode: 35067



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1,4 / 1,65 PK
Boorvermogen in gietijzer mm:	40 mm
Boorvermogen in staal mm:	35 mm
Wijze van boren:	manueel + elektromechanische voeding
Morseconus:	MK 4
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	125-3030 t/min
Daalsnelheid mm/r:	0,1-0,3 mm/r
Dia. kolom mm:	120 mm
Tafelgrootte:	500x420 mm
Afstand boorkop tot kolom mm:	320 mm
Afstand boorkop tot voet mm:	1140 mm
Afstand boorkop tot tafel mm:	585 mm
Hoekverdraaiing max. tafel:	+/- 45 °
Max. tafel verplaatsing:	545 mm
Asverplaatsing mm:	160 mm
Gewicht kg:	430 kg

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Elektromechanische neerwaartse voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Tafel door middel van een tandheugel in de hoogte instelbaar
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Voorzien van werktafel die zwenkbaar is in +/- 45 °
- Standaard met hoogwaardige boorkop (3-16 mm)

Optioneel toebehoren



45032
Spanklem met prismabekken 150 mm



40677
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G (25-delig)



40678
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Co5 (25-delig)



40670
Machinetappenset HSS



40664
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40663
Trappenboorset HSS Co5



40668
Snij spray 200ml