

GYSARC 300 TRI

Artikelcode: 595064959



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA (40°C normal use):	20-300 A
Instelbereik TIG DC (20°C normal use):	20-300 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	20 A
Startspanning V:	83 V
Beveiligingsklasse:	23
Afmetingen mm:	540x460x283 mm
Gewicht kg:	26 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	12.5 kVA
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

De GYSARC 300 TRI, een driefasen MMA/TIG lasgenerator met invertertechnologie, staat garant voor lasresultaten van uitzonderlijke kwaliteit. Dit robuuste lasapparaat, ontworpen op basis van zeer hoogwaardige elektronica, biedt de industriële lasser een optimale productiviteit, ook onder de meest moeilijke omstandigheden.

MMA/TIG lift

- MMA: rutiele, basische en cellulose elektroden(tot Ø 6mm)
- Gutsen met koolstof elektrode (tot Ø 5 mm)
- TIG DC met liftontsteking (Ø 1.0 tot 3.2 mm)

Hulp bij het lassen

- Instelbare hot start: eenvoudig ontsteken van de boog
- Instelbare arc force: punctuele verhoging van de stroom bij moeilijke lasomstandigheden
- Anti-sticking: verkleint het risico op plakken van de elektrode wanneer deze in contact komt met het werkstuk

Intensief gebruik

- Zeer productief dankzij de hoge inschakelduur
- Hoge nullastspanning om de stabiliteit van de boog te garanderen en de ontsteking van cellulose elektroden met een hoge inbranding eenvoudiger te maken
- Geoptimaliseerd koelsysteem dankzij een hermetisch ventilatiekanaal dat de elektronische onderdelen beschermt tegen stof

Eenvoudig en toegankelijk

- Toont de stroom/spanning tijdens het lassen.
- Eenvoudige bediening: draaiknoppen die ook met handschoenen eenvoudig bediend kunnen worden
- Handmatige afstandsbediening optioneel

Bescherming van de lasser

- VRD(voltage reduction device) kan worden geactiveerd met een interne switch om de uitgaande nullastspanning te verlagen tot 20 V

Robuust

- Versterkte carrosserie
 - Klasse IP23 voor gebruik buiten
-

Optioneel toebehoren



6037050
TIG TOORTS SR 26 V - T50 - 4M -
MANUEEL GASKRAAN



595047419
LASSSET 500A - 50MM²



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97318
Bikhamer Profi - massief staal



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97165
Laselektroden RUTILE (staal) 4,0mm
per 2,5kg (60 stuks)



97575
LASSCHORT PROFI

Basis onderdelen



97313
Massakabel gemonteerd T50- 4m-300
A-35mm²



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/



97375
Elektrodehouder tot 300 A



97390
Massatang tot 400A



97415
Texaskoppeling mannelijk 50 (35-50
mm)



595038295
LASSET 300A - 35mm²