

GYSARC 400 TRI

Artikelcode: 595013551



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	20-400 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	20-400 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	32 A
Startspanning V:	84 V
Beveiligingsklasse:	23
Connectie:	T50 (13mm)
Afmetingen mm:	580x520x300 mm
Gewicht kg:	37.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kW/ 36 kVA

Heavy duty lasinverter op 3-400 V dewelke garant staat voor lasresultaten van uitzonderlijke kwaliteit. Dit robuuste lasapparaat, ontworpen op basis van zeer hoogwaardige elektronica, biedt de industriële lasser een optimale productiviteit, ook onder de meest moeilijke omstandigheden. Het VRD (Voltage Reduction Device) beschermt de lasser in werk-omgevingen waar explosie-gevaar bestaat (mijnen, chemische installaties, scheepswerven etc...)

- Heavy Duty MMA electrodelaestoestel op 3-400 V met een hoge productiviteit dankzij de hoge inschakelduur van 60% bij 400 Amp
- Dankzij de robuuste bouw en beschermingsklasse van IP 23 is deze lasinverter uitermate geschikt voor gebruik op de werf.
- Door het ventilatie tunnel concept blijven minder fijne metaaldeeltjes op de printplaat
- Voorzien van een digitaal display met uitlezing van lasstroom en lasspanning
- Last zowel basisch, rutiel en cellulose elektroden tot 6 mm
- Instelbare Hot start: eenvoudige ontsteken van de boog
- Instelbare Arc Force: punctuele verhoging van de stroom bij moeilijke lasomstandigheden
- Antisticking: verkleint het risico op plakken van de elektrode wanneer deze in contact komt met het werkstuk
- Mits aanschaf van een Tig toorts met gaskraantje ,argongas en een reduceerventiel kan je ook fijn plaatwerk lassen in zowel staal als in roestvrijstaal in de TIG lift modus.
- Optioneel kan men een handbediende afstandsbediening aansluiten op de lasinverter
- Inschakelbare VRD (Voltage Reduction Device) om de uitgaande nullastspannings te verlagen naar <35 V van toepassing voor gebruik in vochtige, ex omgevingen (mijnen, chemische installaties, scheepswerven etc...)
- Geleverd zonder massakabel en elektrodekabel.

Optioneel toebehoren



500029T
TIG TOORTS SR 17V T50 - 4M -
MANUEEL GASKRAAN



595047419
LASSET 500A - 50MM²



6037050
TIG TOORTS SR 26 V - T50 - 4M -
MANUEEL GASKRAAN



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97318
Bikhamer Profi - massief staal



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97165
Laselektroden RUTILE (staal) 4,0mm
per 2,5kg (60 stuks)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97575
LASSCHORT PROF I