

GYSCAP 680 E

Artikelcode: 595026773



Kenmerken

Startstroom:	1600 A
Piekstroom:	9000 A
Gewicht kg:	8,2 kg
Afmetingen mm:	350x440x190 mm

De GYSCAP 680E, bestemd voor het starten van voertuigen met een 12V accu, maakt gebruik van de supercondensatoren-techniek (zonder accu). De GYSCAP 680E is zo in staat een instant startvermogen te leveren. Deze intelligent booster maakt gebruik van de spanning van het gestarte voertuig en laadt zich zo weer automatisch en voor 100% op. De booster is volkomen autonoom en hoeft niet aangesloten te worden op de netspanning.

Een krachtige starter

- De supercondensatoren, ontworpen op basis van een technologie zonder accu, beschikken over een capaciteit van 680 Farads.
- De supercondensatoren garanderen 1 000 000 cycli (laden & ontladen).
- Een energie van 1600 A bij het starten, 9000 A «piekspanning».
- Twee opstart-modules : automatisch of geforceerd (SOS) voor voertuigen met diep ontladen accu's.

Eenvoudig en praktisch laden

- Twee opstart-modules :
 - Het koppelen van klemmen op een operationeel voertuig.
 - Door het aansluiten van een kabel op de sigarettenaansteker plug van een voertuig.
- + Een zeer praktische laadprocedure, waarbij het niet nodig is om op de polen van de accu van het te repareren voertuig te werken. Bovendien kan het voertuig tot stilstand komen, waarbij de stroom uit de sigarettenaansteker wordt gehaald.

Een beproefde technologie

- Een verlengde levensduur, die garant staat voor een miljoen cycli zonder prestatie-verlies.
- Goed voor duizenden startprocedures zonder haperen.
- Altijd operationeel, zelfs na jaren opslag.
- Ongevoelig voor kou, garandeert een geslaagde start bij ieder weertype.
- Bruikbaar onder alle weersomstandigheden, vreest noch regen noch sneeuw.
- Vergt geen enkel onderhoud

Optimale veiligheid en intuïtieve bediening

- Het apparaat is uitgerust met het SMART STARTER MANAGEMENT SYSTEM en is beveiligd tegen polariteitsomwisseling / kortsluiting op de klemmen / zeer diepe ontlading. Dit systeem garandeert een globale beveiliging van de boardelektronica, van de accu van het voertuig, van de booster en van de gebruiker.

- Bevat een digitaal display dat continu en nauwkeurig de spanning aan het uiteinde van de accuklemmen en de dynamo van het voertuig kan weergeven. De laadtoestand van de condensatoren wordt aangegeven door de LED bargraph.

Uitstekend geschikt voor online interventies

- Behuizing van verstevigd kunststof.
 - 100% koperen kabels, 25 mm² doorsnee en 170 cm lang.
 - Messing klemmen met volledig geïsoleerde gebogen bek.
 - Lichtgewicht van 8 kg
-