

## GYSFLASH 101.24 CNT FV

Artikelcode: 595025967



### Kenmerken

Voeding:	230 V
Vermogen:	3200 W
Spanning batterij:	230 V
Laadcapaciteit (6V) A:	100 A
Laadcapaciteit (12V) A:	100 A
Laadcapaciteit (24V) A:	100 A
Laadcapaciteit (6V) Ah:	5-1200 Ah
Laadcapaciteit (12V) Ah:	5-1200 Ah
Laadcapaciteit (24V) Ah:	5-1200 Ah
Zekering:	150 A
IP:	20
Gewicht kg:	6.5 kg
Afmetingen mm:	325x130x270 mm

### 4 Gebruiksmodes

- Laden : voor het opladen van 6, 12, of 24 V Lood of Lithium accu's van 5 tot 1200 Ah.
- Diagnostiek : ondersteunt 12 V of 24 V accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan in een garage
- Showroom : geeft de accu de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik vanelektrische accessoires van een demonstratie-voertuig.
- Tester : meet de spanning van de accu, evalueert het startsysteem (starter + accu) en de staat van de dynamo van het voertuig.

### 100% Connected

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules en laadprofielen via de USB.
- Het importeren van vooraf gedefinieerde instellingen, geschikt voor verschillende laad-toepassingen.
- Het oproepen van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens vanaf een USB stick en het verwerken ervan in een spreadsheet.
- Sluit de overige apparatuur (printer, barcode lezer, enz.) aan met behulp van de speciale aansluiting (SMC : Smart Module Connector).

### Geïntegreerde Technieken & Functies

- FV Flexible Voltage, de lader functioneert onder een voedingsspanning tussen 85 en 265 V.
- Functie «Auto-Detect» start automatisch een laadprocedure op wanneer er een accu wordt aangesloten.
- «Auto-Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- Controle en ijking van de kabels.
- Vergrendeling, voorkomt het risico op eventuele verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Tot 12 laadprofielen beschikbaar, waaronder het profiel Easy voor eenvoudig laden : geschikt voor alle soorten lood-accu's.

## Optioneel toebehoren



595077461

TROLLEY OP WIELEN - IP67